

**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola e coperchio in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale smontabile e contropiastra in acciaio ottonato
- Scrocco reversibile biconico
- Rullo regolabile da 2 a 13 mm in ottone.
- Catenaccio a due mandate, in acciaio, a 1 mandata per versione bagno
- Predisposizione per il montaggio di rosette e placche maniglia a viti passanti (non previste su E=35 mm)
- Predisposizione per il montaggio di borchie di protezione del cilindro con l=38 mm e 29 mm (entrata 35 mm solo l=29 mm)

Dotazione:

- Contropiastra.
- Viti di fissaggio serratura e contropiastra e cilindro

A richiesta:

- Finiture a richiesta:
 - Acciaio nichelato (Fin. 12)
 - Acciaio bronzato (Fin. 47)

Mano:

0 = ambidestra



Tipologia

Descrizione

Mandate

Interasse

Frontale

Entrata



Unitario



Pezzi

ARTICOLO

Tipo


Dim.

Mano

Fin.


Pers.

Spec.




- Catenaccio e scrocco
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art.1.06102.10.0

2	85	22	35	0,628	1	1	5C611	35	0
2	85	22	40	0,643	1	1	5C611	40	0
2	85	22	45	0,668	1	1	5C611	45	0
2	85	22	50	0,718	1	1	5C611	50	0
2	85	22	60	0,768	1	1	5C611	60	0
2	85	22	70	0,768	1	1	5C611	70	0




- Catenaccio e scrocco
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art.1.06100.10.0

2	85	22	35	0,658	1	1	5C631	35	0
2	85	22	40	0,678	1	1	5C631	40	0
2	85	22	45	0,718	1	1	5C631	45	0
2	85	22	50	0,718	1	1	5C631	50	0
2	85	22	60	0,768	1	1	5C631	60	0
2	85	22	70	0,820	1	1	5C631	70	0



- Catenaccio e rullo
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art.1.06102.10.0

2	22	40	0,620	1	1	5C621	40	0
2	22	45	0,670	1	1	5C621	45	0
2	22	50	0,718	1	1	5C621	50	0
2	22	60	0,778	1	1	5C621	60	0



- Per porte da bagno
- Catenaccio e scrocco
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art.1.06100.10.0

1	85	22	45	0,730	1	1	5C671	45	0
1	85	22	50	0,767	1	1	5C671	50	0
1	85	22	60	0,826	1	1	5C671	60	0
1	85	22	70	0,868	1	1	5C671	70	0