



Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Frontale in acciaio zincato alta resistenza
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



Revolution



Tipologia

Descrizione

CATENACCI

Numero

Sporgenza

Interasse

Mandata

Interasse

Frontale

Entrata

Unitario

Pezzi



ARTICOLO

Tipo


Dim.

Mano

Fin.


Pers.

Spec.




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

4	28	2	85	35	67	2,790	1	1 15535 28 0
4	28	2	85	35	67	2,490	5	1 15535 48 0




- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari


5	28	2	85	35	67	2,650	1	1 56525 28 0
5	28	2	85	35	67	2,600	5	1 56525 48 0







- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

4	28	2	85	35	67	2,800	1	1 56535 28 0
4	28	2	85	35	67	2,600	5	1 56535 48 0

Tipologia	Descrizione	CATENACCI								ARTICOLO				
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi 	Tipo	Dim.	Mano	Pers.
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari	5	28	2	85	35	67	2,650	1	1	B6525	28	0	
		5	38	2	85	35	67	2,650	1	1	B6525	38	0	
		5	28	2	85	35	67	2,350	5	1	B6525	48	0	
		5	38	2	85	35	67	2,350	5	1	B6525	58	0	

	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	4	28	2	85	35	67	3,100	1	1	B6535	28	0	
		4	38	2	85	35	67	2,600	1	1	B6535	38	0	
		4	28	2	85	35	67	2,300	5	1	B6535	48	0	
		4	38	2	85	35	67	2,300	5	1	B6535	58	0	

TIPO	COMANDI	FUNZIONAMENTO
B MANIGLIA ESTERNA ABILITATA O DISABILITATA Per porte che si aprono verso l'esterno e per locali in cui è necessario programmare l'ingresso libero	INTERNO - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio o abilitare o disabilitare la maniglia esterna. ESTERNO - La chiave aziona il catenaccio o abilita o disabilita la maniglia esterna per il comando dello scrocco	 La maniglia esterna si abilita ruotando la chiave nel senso di apertura fino a fine corsa (estraendo la chiave la maniglia rimane abilitata)  Chiudendo con catenaccio, la maniglia esterna si disabilita e rimane tale anche dopo l'apertura con maniglione antipanico
D MANIGLIA ESTERNA SEMPRE ABILITATA Per porte che suddividono zone di passaggio (es. corridoi)	INTERNO - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. ESTERNO - La chiave aziona il catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco.	 La maniglia esterna è sempre abilitata quando il catenaccio è arretrato.  Dopo l'azionamento del maniglione antipanico è sempre possibile l'ingresso dall'esterno, finchè non viene azionato il catenaccio attraverso la chiave